

○ 外装木部用に開発した高耐候性クリアー塗料



日差しが強い屋外でも、色をつけずに木を楽しみたい、そのようなご要望にお応えするために開発した屋外用の高耐候性クリアー塗料です。木材は、紫外線によって繊維質を結束している成分が分解されることで劣化が始まり、やがて灰色になっていきます。これを防ぐためには顔料による着色が最も有効ですが、外装用クリアープラスは無彩色の無機顔料を配合することで、色をつけずに紫外線の影響を大幅に軽減し、外装木部の灰色化を遅らせます。単体で2回塗りして仕上げることができますが、ウッドステインプロテクターと組み合わせることで色の濃さを調整するなどの、便利な使い方もできる塗料です。

- 標準塗装回数：2回塗り
- 塗装面積の目安：2回塗り約 12㎡/ℓ
重ね塗りの場合：約 30㎡/ℓ
- 乾燥時間：約 12 時間
- サ イ ズ：0.75ℓ、2.5ℓ、10ℓ、25ℓ
- J A S S 18 M-307
国土交通省木造工事標準仕様書WP塗り適合品

※紫外線の影響が著しい外装木部（日陰のないウッドデッキなど）では、より耐候性が見込める着色タイプをおすすめします。

※一部の硬くて重い、油分が多い木材等は塗料の吸い込みが悪いため定着不良となることがあります。数カ月ほど日にさらして、塗料の吸い込みが良くなってから塗装していただくことをおすすめします。



701 透明つや消し

