

- 強い定着力で色が長持ち
- 高耐候性木材保護塗料



木材は紫外線が大敵です。紫外線は木材の繊維質を結束している成分を分解してしまう作用があるため、強い日差しにさらされた木材の表面は次第に痩せていき、そこへ雨水が侵入することによって腐朽が始まります。紫外線から木材を守るには、顔料による保護が大変有効です。ウッドステインプロテクターが作る高密度の保護層は、伸縮性に優れ木材への定着が非常に強く、抜群の水弾きで雨水の侵入を防ぐとともに、顔料をしっかりとホールドし紫外線を遮断。さらに防腐・防カビ・防藻成分を含むことにより、万全の耐候性で木材を保護します。

ヨーロッパの気候風土が育んだ鮮やかさを抑えた色調は、都市の木造建築から自然の中の古民家のようなプロジェクトまで幅広くマッチし、街並みに調和します。ナチュラルな3分つやの仕上がりです。

2回塗りが標準ですが、ウッドステインプロテクターを1回塗って、2回目の塗装を#701外装用クリアプラスつや消しにすると、ほんのりした薄い色づきでマットな仕上がりにもできます。

- 標準塗装回数：2回塗り
- 塗装面積の目安：2回塗り約 12㎡/ℓ
- 乾燥時間：約4～6時間
- サイズ：0.75ℓ、3ℓ、10ℓ  
(#726、#733、#735は10ℓがありません)

- JASS 18 M-307  
国土交通省木造工事標準仕様書WP塗り適合品
- ※一部の硬くて重い、油分が多い木材等は塗料の吸い込みが悪いため定着不良となることがあります。数カ月ほど日にさらして、塗料の吸い込みが良くなってから塗装していただくことをおすすめします。



- ※ この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
- ※ 白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります
- ※ 塗装する樹種によって仕上りの色が異なります  
実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをおすすめします

