

水性つや消し剤

オーデフラットベース

ODE FLAT BASE

水性塗料も現場で
自在につや調整！



容量：1kg



ODE FLAT BASE

本品は、オーデコートGエコ、水性ケンエースグロス、ニッペ水性ファインウレタンU100などの水道水で希釈するタイプの上塗り塗料に適用できるつや消し剤です。
(専用の計量カップが付属されています)

※地域や色相により容器意匠が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

NIPPON PAINT CO.,LTD.

オーデフラットベース

使用方法および注意事項

- 使用前に容器のフタを完全に閉めた状態で容器を逆さまにし、よく振ってご使用ください。
(目安：容器内の“かくはん玉”が動きだすまで)
- 本品単独では造膜しません。本品単独で塗装しないでください。
- 希釈は必ず本品を混入後、実施してください。
本品を使用する際は希釈量が減る場合がございますので、予めご了承ください。
- 添加量が5%を超える場合は、希釈をなるべく控えてください。
10%を超える添加はしないでください。
- 使用後は容器のフタを完全に閉めて保管してください。
- 弾性塗料の上塗りには使用しないでください。
- 使用する前にフタ付近に付着した粉化物（つや消し剤）を取り除いてください。
また使用後はフタ付近に付着したつや消し剤を取り除いてください。
ブツになる場合がございます。
- つや消し剤の混入量は以下の表を目安にご使用ください。
下地、使用量、塗装条件、色相によりつやの落ち方が異なりますので、
実際に試し塗りをして、つやの程度を確認してから塗装してください。

塗料タイプ	色相	お手持ちのつやの状態	7分つやにする場合	5分つやにする場合	3分つやにする場合
オーデコート Gエコ	白および淡彩	つや有り	3%	6%	×
		7分つや有り	—	4%	9%
		5分つや有り	—	—	6%
	中彩および濃彩	つや有り	3%	7%	×
		7分つや有り	—	4%	9%
		5分つや有り	—	—	6%
水性ケンエースグロス	白および淡・中・濃彩	つや有り	3%	5%	×
		7分つや	—	2%	×
		5分つや	—	—	12%
ニッペ 水性 ファインウレタン U100	白および淡彩	つや有り	6%	10%	×
		7分つや有り	—	3%	10%
		5分つや有り	—	—	6%
	中彩および濃彩	つや有り	4%	8%	×
		7分つや有り	—	3%	×
		5分つや有り	—	—	×

※本品を混入することで対象塗料を「つや消し」に調整することはできません。
※オーデグロスの中彩および濃彩は、性能を損なうおそれがありますので、つや調整は行わないでください。
※「—」は対象外、「×」は適用不可となります。
注) 配合表のあるものに限り混ぜることができます。
注) 特にオーデノータック、清潔WALL、単層弾性、シェラスターNEOには混ぜないでください。粘度低下および性能低下・意匠性低下に繋がるおそれがあります。

安全衛生上の注意事項（オーデフラットベース）

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
 - ・使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
 - ・粉じん／ガス／蒸気／スプレーなどを吸入しないでください。
 - ・汚染された作業衣は密封袋に入れて作業場から出してください。
 - ・取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
 - ・適切な呼吸用保護具を着用してください。
 - ・適切な保護手袋／防毒マスクまたは防塵マスク／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用してください。
 - ・必要に応じて個人用保護具を使用してください。
 - ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
 - ・飲み込んだ場合：気分が悪いときは、医師に連絡してください。口をすすいでください。
 - ・皮膚に付いた場合、多量の水とせっけんで洗ってください。
 - ・皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当を受けてください。
 - ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください／取り除いてください。再使用する場合には洗濯してください。
 - ・粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診察を受けてください。
 - ・暴露したとき、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
 - ・緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
 - ・容器からこぼれたときには、砂などを散布した後処理してください。
 - ・施設して子供の手の届かないところに保管してください。
 - ・直射日光や水濡れは厳禁です。
 - ・塗料などの缶の積み重ねは3段までとしてください。
 - ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないでください。
 - ・内容物／容器を廃棄するときには、国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
 - ・容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- 詳細な内容、表示例以外の商品については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

非該当	危険有害性情報
非該当	非該当

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
 東北支店 ☎022-232-6712 中国支店 ☎082-281-2180
 関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
 北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
 中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログ中の商品名・会社名は、日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
 ●©Copyright2018 NIPPON PAINT Co.,Ltd All rights reserved.
 ●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
 ●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-W042
 MX180603T
 2018年6月現在