

ロイド エコタイプ スプレー

社団法人日本塗料工業会登録 登録番号R05001

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆☆

容量：300ml 420ml



環境に配慮した

新登場

ロイド エコタイプ スフ。レー

「F☆☆☆☆」認定商品

特長

- トルエン・キシレン・エチルベンゼン・メチルイソブチルケトンを徹底排除。
- 原料に無鉛顔料を使用。
- なめらかな美しい仕上がりで、色もあざやか。
- 手軽に使えて、乾きも早い。

より美しく仕上げるために

☆スプレー缶はよく振って、中の塗料を充分にかき混ぜてから吹きつけて下さい。

☆一度に厚塗りをしないで、薄く2、3回塗り重ねて仕上げて下さい。

用途

- 鉄部
門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、スチール家具、物置など
- 屋内外木部
木製造作物、犬小屋、家具、建具など
- ホビー
工作品、おもちゃなど
- タッチアップ・マーキング
補修用タッチアップ、工事などのマーキングなど

〈ご注意〉

アルミ、プラスチック、ステンレス、皮製品、合成皮革品、布製品、発泡チロールには塗らないで下さい。

容量・塗り面積

容量	300ml	420ml
塗り面積(1回塗り)	約2.0㎡	約3.0㎡

乾燥時間

- 普通時(20℃指触) 約15分
- 冬季 約30分

乾燥時間は、季節や気象条件、塗装物によって異なります。

救急処置

- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で荒い落とし、痛みや皮膚に変化等があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

ご注意

- 塗料が残った時は、缶をさかさまにして2～3秒くらい空吹きしてからしまして下さい。
- 缶の錆を防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないで下さい。
- 車の中、暖房器具や火花のでる周辺には置かないで下さい。
- 容器を捨てる時は、内容物を使いきってから捨てて下さい。

LLOYD ロイド株式会社

TEL.03-3793-3731(代) FAX.03-3793-6720

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-8 E-mail:info@lloyd-inc.co.jp http://www.lloyd-inc.co.jp